

## TÜRKTRAKTÖR GÜBRE SERPME MAKİNELERİ

TürkTraktör marka çift diskli gübre serpme makineleri 800, 1200 ve 1600 litre olmak üzere 3 farklı depo kapasitesi seçeneği ve sahip olduğu donanımlar sayesinde kullanıcılarına gübre uygulamasında büyük avantaj sağlıyor.

### DFS SERİSİ ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ

DFS 800M  
DFS 1200M  
DFS 1600M



Kesintisiz bir gübre akışı sağlayan yatay karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.



Sekizgen depo yapısı sayesinde düzgün ve devamlı bir gübre akışı sağlanmaktadır.



Çift diskli gübre atım tertibatı, gübre dağılımının tarla yüzeyine homojen dağılmasını sağlamaktadır.



Ayarlanabilir kanat açısı ile iş genişliği 10 ile 24 metre aralığında değiştirilebilmektedir.



Portatif elekler sayesinde granül yapıdaki gübrenin topaklanması engellenmektedir.

Çift diskli gübre atım tertibatı, tarla üzerinde homojen bir gübre dağılımı sunmakta. Sekizgen formdaki depo yapısı ile düzgün ve devamlı bir akış sağlanmakta olup standart olarak sunulan elek sistemi sayesinde gübrede oluşabilecek topaklanmanın önüne geçilmektedir. Paslanmaz çelikten imal edilen gübre atım tepepleri sayesinde olası bir paslanma sorunu önlenmekte, bu sayede gübre atımını olumsuz etkileyecek aşınmalar engellenmektedir.

TürkTraktör marka gübre serpme makinelerinde standart olarak sunulan branda, depoda bulunan gübrenin yağmur suyu nedeniyle ıslanarak ziyan olmasını ve tıkanmalara neden olmasını engeller. Tarla şartlarında traktör tekerleklerinden sıçrayan çamurun disklere ve diğer önemli aksamlara zarar vermesini önlemek amacıyla DFS serisi gübre serpme makinelerinde çamurluk standart olarak sunulmaktadır.

MODEL	DFS 800M	DFS 1200M	DFS 1600M
Depo Hacmi (l)	800	1200	1600
Depo Tipi	Sekizgen		
Akm Diski Sayısı (adet)	2		
Kanat Açısı Tipi	Ayarlanabilir Değişken Açılı		
Tepeci Malzemesi	Paslanmaz Çelik		
İş Geniliği (m)	10-24		
Geniçlik (cm)	202.2		
Uzunluk (cm)	118		
Yükseklik (cm)	101	123	145
Ağırlık (kg)	481	501	541
Çamurluk	Standart		
Branda	Standart		
Karıştırıcı Tipi	Yatay		
Elek	Standart		
Traktöre Bağlantı Şekli	Üç Nokta Aslı		
Traktör Güç İhtiyacı (HP)	50	70	90