

Big Baler HD

High Density - Yüksek Yoğunluklu
Büyük Balya Makinesi

BB 1290 HD





TASARIM VE KALİTE

56 cm daha uzun balya odasına sahip ve standart balya makinelerine göre % 22 'ye kadar daha yoğun balya yapabilen HD büyük balya makineleri ile en iyi kalitede balyalar üretin.

EN AĞIR BALYALARI EN AZ ZORLUKLA YAPIN

25 senedir büyük balya sektörünün öncüsü olan New Holland çiftçilerimize en iyi balya kalitesini sunmaya devam ediyor. Yüksek verimlilik ve ağır çalışma şartları için tasarlanmış olan ağır hizmet tipi New Holland Big Baler 1290 HD model büyük balya makineleri ile uzun ve sorunsuz bir kullanım imkanı sunulmaktadır.

Model	Versiyon	Balya Genişlik / Yükseklik	Balya Uzunluk (Mak. & Min.)	Min. Traktör Güç İhtiyacı (hp)
BigBaler 1290 HD	Haşbaylı (CropCutter™)	120 / 90	300 / 100	265





BIG BALER HD SERİSİ İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEYİ KARŞILIYOR

- %22'ye kadar daha yüksek yoğunluklu balya
- 56 cm daha uzun balya odası
- Her türlü zorlu şarta uygunluk, ağır hizmet tipi şasi
- Daha hızlı bakım, daha kolay temizlik
- Verimi arttırılmış toplama düzeneği
- Çift kademeli pürüzsüz hareket iletimi

%230 daha yüksek
volan enerjisi*

LoopMaster™ Çift
Düğümlü Bağlama Sistemi

Yenilenmiş LED
aydınlatma paneli



7 Hidrolik Pistonlu
Sıkıştırma Odası

Daha uzun balya
odası

Ağır volan yapısı ve
yüksek volan hızı

SmartBrake akıllı
fren teknolojisi

Çift hızlı
SmartShift™
Sistemi

36 bobin kapasiteli
ip deposu

2.35 metre genişliğiyle yüksek
toplama olanağı sağlayan
toplama düzeneği

Ön sıkıştırma odası

Hidrolik süspansiyonlu
dümenlenebilir aks yapısı

*Bir önceki modele göre



EN YÜKSEK VERİMDE TOPLAMA DÜZENEGİ

5 lamalı MaxiSweep™ toplama ünitesi sayesinde tarlada neredeyse hiç mahsul kalmadan toplama yapmanıza olanak sağlayan düzenek 2.35 m'lik genişliği sayesinde en yüksek verimi sağlar.



AYARLANABİLİR SERBEST TOPLAMA ÜNİTESİ TEKERLERİ

Toplama ünitesinin yükseklik ayarını çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Ayarlanabilir pimli sistem sayesinde ister yol konumu için tekeri, isterseniz de bağlantı kolunu çok kolay şekilde çıkarıp takabilirsiniz.

YÜKSEK PERFORMANSLI SAP KİYİCİLİ BESLEME DÜZENEGİ

CropCutter® sap kıyıcı sistemi ise 29 bıçaklı özel "W" yapısı sayesinde besleme performansını artırır.

Bıçaklar kolay şekilde değişebilmektedir.

Karşılıklı olarak konumlandırılmış çift besleme helezonlarıyla performans üst düzeye çıkarılmıştır.



ÖZEL TASARLANMIŞ SAP YAYICI DÜZENEGİ

MaxiSweep™ toplama ünitesi özel olarak 'S' şeklinde tasarlanmış yan kollar sayesinde toplama ünitesi önünde birikme yapmadan ürünün akışını sağlamaktadır. Ekstra esneklik sağlaması size avantaj sağlar. Ürünün düzgün bir akışla içeri girmesi sağlamak ve ürün kaybını engellemek için özel olarak tasarlanmıştır.





BB 1290 HD



ÖDÜLLÜ ŞANZIMAN TEKNOLOJİSİ

SmartShift™ çift kademeli hız teknolojisiyle ilk çalıştırma sırasındaki yüksek yüklenmelerin önüne geçer, akıllı fren teknolojisini bünyesinde barındırır ve güvenilir hareket iletimi sağlar



GÜVENİLİR GÜÇ AKTARIMI

Ağır yükler için yeniden tasarlanmış ve çapı %16 arttırılmış volan sayesinde %230 daha yüksek enerji sağlar



GÜÇLÜ ÖN SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

BigBaler 1290 HD; geliştirilmiş ön sıkıştırma odası sayesinde daha ağır balyalar eşit form ve yüksek yoğunlukta elde edilir.



UZUN BALYA ODASI

HD serisi balya odası segmentindeki en uzun balya odası; 748 mm strok boyu ve 7 hidrolik piston ile ideal sıkıştırma sağlanır. Sıcak günlerde ve uzun çalışma saatlerinde dahi, yüksek yoğunluklu ve düzgün şekilli balyaların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.





GÜÇLÜ FAN, GÜÇLÜ TEMİZLİK

Yenilenmiş 3 adet fan sistemi bağlama grubunu her zaman temiz tutar ve yüksek performans göstermesini sağlar.

Aşırı tozlu arazilerde veya mısır sapı gibi ürünleri balyalama işlemlerinde opsiyonel olarak sunulan Blow-off kit sistemi sayesinde yüksek performanslı hava üfleme sağlanmakta ve sistem traktör kabini konforundan uzaklaşmadan IntelliView™ IV monitör üzerinden kontrol edilmektedir.



EŞSİZ BAĞLAMA TEKNOLOJİSİ

New Holland'ın çift düğümlü LoopMaster™ teknolojisi, standart bağlama sistemlerine göre %37 güçlüdür.



PARTIAL BALE-EJECT™

Balyalama işiniz bittikten sonra diğer tarlaya geçmeden bağlı şekilde çıkmaya hazır balyanızı çıkartmanız için hidrolik olarak kontrol edilebilen standart özelliktir.

FULL BALE-EJECT™

Farklı bir ürün balyalayacağınızda, bakım işlemlerinde veya sezon sonunda yarım kalan balyayı çıkartmak istediğinizde hidrolik olarak kontrol edilen özelliktir.





GENİŞ VE DOKUNMATİK RENKLİ EKRAN



BigBaler'inizi yönetmek parmağınızın ucunda. Kabinden çıkmadan tüm parametreleri çalışırken kolayca kontrol edebilirsiniz; Standart olarak sunulan IntelliView™ IV renkli dokunmatik ekran monitörün keyfini sürebilirsiniz.

Balyalama işleminden sonra verileri görüntüleyebilir ve hatta harici belleğinize atabilirsiniz.

Balya ipi kaçıklık sensörüyle ise düğüm kaçırma durumunda anında size ekran üzerinden bilgi verir.

KESİNTİSİZ MAKİNE KONTROLÜ

Kolay kullanılabilir IntelliView™ IV renkli dokunmatik ekran sayesinde, operatörler uzun balya günlerinde kabinlerinden çıkmadan, balya yoğunluğu gibi önemli işlevleri kontrol edebilmektedir.

INTELLICRUISE™ SİSTEMİ ÜRÜN YOĞUNLUĞUNA GÖRE TRAKTÖRÜN HIZINI AYARLAR

ADAPTİF İLERLEME HIZI VE BESLEME TEKNOLOJİSİ

Intellcruise™ özelliği, farklı tarla ve ürün koşullarında verimliliği, operatör konforunu, yakıt tasarrufunu artırıp, beslemeyi optimize ederek işlerinizi daha kolay şekilde yapmanızı sağlar. Bu sistem için traktör ISOBUS Class III özelliğinde olması gerekmektedir.

IntelliCruise™ sistemi avantajları;

- % 9'a kadar daha fazla verim
- % 4'e kadar yakıt tasarrufu
- Operatör yorgunluğundan kaynaklı hataların azalması

HIZ KONTROL MODU

Mevcut olan hız kontrol modu, optimum kapasite için traktör hızını beslenen ürünün miktarına göre ayarlar. Küçük ve zayıf üründe traktör hızını otomatik artırırken; yoğun üründe hızı yavaşlatır.

BALYA DİLİMİ KONTROL MODU

Balya dilimi kontrol modu, traktör hızını balya diliminin sıklığına ve her balyada istenen dilim adedine göre ayarlamaktadır.





HASSAS NEM ÖLÇÜMÜ

Nem ölçümü balyanın içerisine gömülen yıldız çarklar ile yapılmaktadır. Bu sistemin avantajı, balyanın içinden geçirilen akım sayesinde net bir şekilde nem ölçümünün yapılabilmesidir. Veriler, IntelliView™ IV monitör üzerinden görüntülenebilmektedir.



HASSAS BALYA TARTIM SİSTEMİ

ActiveWeigh™ balya tartım sistemi balya kaydıraktan düşerken hassas olarak yerleştirilmiş sensörler sayesinde ölçüm yapabilmektedir. Sistem balya uzunluğu, tarla koşulları ve balyanın düşüş hareketine bakmaksızın ölçüm yapabilmektedir. Sistem üzerinden alınan veriler; her balyanın ağırlığı, ortalama balya ağırlığı, toplam balya ağırlığı, Saatteki toplam balya ağırlığı gibi veriler $\pm 2\%$ hassasiyetle IntelliView™ IV monitör üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir.



NEM VE VERİM SENSÖRÜ

BigBaler balya makineleri hassas tarım uygulamaları özellikleri ile tasarlanmıştır. Balya, ağırlık ve nem bilgileri IntelliView™ IV monitörde sürekli olarak güncellenir ve görüntülenir. Bu veriler, verim haritaları oluşturmak için PLM® Connect yazılımı ile saklanabilir ve analiz edilebilir. Maliyetleri azaltmak, verimi maksimuma çıkarmak için kullanılabilir.



**ÇEKİ OKU VE DÜMENLEME SİSTEMİ**

Standart olarak sunulan dümenlenebilir tandem aks (çift dingil) ve özel olarak tasarlanmış çeki oku bağlantı sistemi sayesinde çok dar alanlarda bile kolayca dönebilme imkanı sağlamaktadır.

ÇİFT AKSLI HİDROLİK SÜSPANSİYON

Hidrolik süspansiyon sistemi, mükemmel zemin uyumu sağlarken; eşit ağırlık dağılımı sayesinde, düşük toprak sıkışması ile traktöre daha kolay çeki imkanı sağlar. Bu sistem yakıt tüketiminize olumlu katkı yapar.

**GÜÇLÜ FREN SİSTEMİ**

Standart olarak sunulan hidrolik fren sistemi sayesinde daha etkin ve güvenli bir durma performansı sunmaktadır.





İki adet LED arka çalışma lambası

Standart olarak sunulan LED iğne grubu aydınlatma lambası

Standart olarak sunulan LED bağlama grubu aydınlatma lambası

Standart olarak sunulan 360° LED aydınlatma paketi



Ürün beslemesini takip edebileceğiniz LED toplayıcı ünite lambası

- Opsiyonel LED yaba aydınlatması
- Opsiyonel LED döner tepe lambası
- Opsiyonel geri görüş kamerası



BÜYÜK BALYA MAKİNELERİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Büyük balya makinesi kullanıcıları için en yüksek hizmet kalitesi, Mükemmeliyet Merkezlerinde. Satış öncesi, satış ve satış sonrası süreçlerinde mükemmel hizmet için, sizleri Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezlerimize bekliyoruz. **Sizin Olduğunuz Her Yerdeyiz.**

MODEL	BIG BALER 1290 HD PACKER	BIG BALER 1290 HD RC
BALYA ODASI BOYUTLARI		
Genişlik-Yükseklik (cm)	120-90	120-90
Maks./Min. Balya Uzunluğu (cm)	300-100	300-100
Balya Odası (m)	4,05	4,05
Balya Yoğunluğu	7 Adet Çift Etkili Silindir	7 Adet Çift Etkili Silindir
TOPLAMA DÜZENİ		
Genişlik (cm)	235	235
Toplayıcı Tekerlek (adet)	2	2
Kumanda Tipi	Hidrolik	Hidrolik
CROP-CUTTER™ (SAP KİYİCİ)		
Maks. Bıçak Sayısı (adet)	-	29
Kumanda Tipi	Kabinden	Kabinden
Strok Boyu (mm)	748	748
Strok Hızı (strok/dk)	48	48
BAĞLAMA SİSTEMİ		
Bağlama Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi
Bağlama Sistemi Uyarısı	IntelliView™ IV	IntelliView™ IV
Bobin Kapasitesi (adet)	2x18=36	2x18=36
Fan Sayısı	3	3
TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ		
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)	210	240
PTO Devri (d/dk)	1000	1000
Şanzıman	Çift kademeli SmartShift™	Çift kademeli SmartShift™
Volan çapı (cm)	108	108
Ağırlık (kg)	14.300	14.600

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.